

DuPont™ FlexWrap NF

Высокопрочная гибкая и растягивающаяся
клейкая гофрированная лента

Для строительства энергоэффективных зданий: создавайте воздухонепроницаемые и водонепроницаемые соединения

Длина: 22.9 м
Ширина: 22.8 см



- ✓ Позволяет обеспечивать воздухонепроницаемые и водонепроницаемые герметичные соединения вокруг оконных и дверных проемов, дымоходов, выводов труб и конструкций любых геометрий.
- ✓ Легко монтировать – нет необходимости в дополнительных крепежных элементах
- ✓ Создан для гарантии непрерывной, совместимой и целостной со всеми видами дышащих мембран Tyvek®, так же как для полипропиленовых нетканых материалов и ламинированных мембран, выводов.

Техническая спецификация

Толщина	1.6 мм
Общая площадь покрытия	5.2 м ²
Цвет	Черный/белый
Рулонов в коробке	1
Температурная устойчивость	От -30° С до +80° С (кратковременно 100° С)
Удлинение	примерно 160% (в 2.6 раз от исходного размера)
Температура производства работ	Больше 0° С
УФ устойчивость	4 месяца
Хранение	2 года в исходной упаковке, в чистом и сухом месте, от 5° С до 25° С



DuPont™ FlexWrap NF - растягиваемая и гибкая лента, выполненная из трех компонентов: гофрированный DuPont™ Tyvek® верхний слой, обеспечивающий водонепроницаемый слой; бутилкаучуковая масса как адгезивный слой и разделительный слой бумаги. Лента обеспечивает превосходную гидроизоляцию и адгезию для всех видов Tyvek® вокруг оконных и дверных проемов, дымоходов, выводов труб и конструкций любых геометрий.



Tyvek.

DuPont™ FlexWrap NF

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж вокруг труб



Монтаж вокруг окон



Подготовка поверхности

Поверхность должна быть очищена от пыли, влаги, жира и других материалов, которые могут уменьшить адгезию. Dupont™ FlexWrap NF необходимо устанавливать, когда сухо и температура выше 0 С.

Монтаж

- Тщательно закрепите Dupont™ FlexWrap NF вокруг поверхности, которую необходимо герметизировать.
- Минимизируйте складки и пузыри путем выравнивания и сдвигайте в различные стороны как это необходимо.
- Надавливая рукой по верхней поверхности для достижения хорошего сцепления к поверхности (после надавливания сдвиг ленты будет уже затруднителен).
- После завершения монтажа Dupont™ FlexWrap NF необходимо закрыть предусмотренными в проекте строительными материалами в течение 4 месяцев.

www.Construction.Tyvek.Ru, раздел Аксессуары Tyvek®

ООО «Дюпон Наука и Технологии»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17, стр.3
тел. (495) 797 2200
факс (495) 797 22 01
www.construction.tyvek.ru



The miracles of science™